

Teknik Özellikler

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 1 | Ürün Kodu | | BİNGO 500-3300 | BİNGO 500-4913 |
| 2 | Yakıt Tipi | | Elektrik | Elektrik |
| 3 | Servis Freni | | Hidrolik | Hidrolik |
| 4 | Park Freni | | Mekanik | Mekanik |
| 5 | Direksiyon Sistemi | | Hidrolik/Elektronik | Hidrolik/Elektronik |
| 6 | Yürüyüş Kontrol Sistemi | | AC Mosfet | AC Mosfet |
| 7 | Pompa Kontrol sistemi | | Mikroprosesor | Mikroprosesor |
| 8 | Lastik Tipi | | Dolgu | Dolgu |
| 9 | Lastik Sayısı | | 4 | 4 |
| 10 | Yük Merkezi | mm. | 500 | 500 |
| 11 | Kaldırma Yüksekliği (Standard/Tripleks Asansör) | mm. | 3300 | 4913 |
| 12 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm. | - | 1687 |
| 13 | Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy) | mm. | 50x150x1000 | 50x150x1000 |
| 14 | Forkliftin Yerden Yüksekliği (Dingil Merkezinden) | mm. | 120 | 120 |
| 15 | Forkliftin Asansör İnmış Halde Yüksekliği | mm. | 2402 | 2402 |
| 16 | Forkliftin Asansör Açık Halde Yüksekliği | mm. | 4144 | 5723 |
| 17 | Forkliftin Operatör Üst Korkuluğunun Yerden Yüksekliği | mm. | 2310 | 2310 |
| 18 | Forkliftin Dıştan Dışa Genişliği | mm. | 1390 | 1390 |
| 19 | Forkliftin Çatal Hariç Uzunluğu | mm. | 2699 | 2699 |
| 20 | Forkliftin Dönüş Yarı Çapı (Dış) | mm. | 2377 | 2377 |
| 21 | İstifleme İçin Gerekli Minimum Koridor Genişliği | mm. | 4638 | 4638 |
| 22 | Dingiller Arasındaki Mesafe | mm. | 1737 | 1737 |
| 23 | Ön Aks Mesafesi | mm. | 504 | 504 |
| 24 | İki Lastik Arası Mesafe (Ön/Arka) | mm. | 1097/1138 | 1097/1138 |
| 25 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 713x305 | 713x305 |
| 26 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 559x203 | 559x203 |
| 27 | Forkliftin Tam Yükte Kaldırma Hızı | mm/sn. | 350 | 350 |
| 28 | Forkliftin Tam Yükte İndirme Hızı | mm/sn. | 500 | 500 |
| 29 | Forkliftin Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 14 | 14 |
| 30 | Yürüyüş Motoru | kW | 17 | 17 |
| 31 | Kaldırma Motoru | kW | 17.6 | 17.6 |
| 32 | Forkliftin Tam Yükte Maksimum Tırmanma Kabiliyeti | % | 12.5 | 12.5 |
| 33 | Asansör Tilt Açısı (Öne/Arkaya) | derece | 4/8 | 4/8 |
| 34 | Çekme gücü (Yüklü/Yüksüz) | N | 18000/18500 | 18000/18500 |
| 35 | Akü Kapasitesi | V/Ah. | 80/945 | 80/945 |
| 36 | Ataşman Çalışma Basıncı | mpa | 165 | 165 |
| 37 | Forkliftin Kaldırma Kapasitesi | kg. | 5000 | 5000 |
| 38 | Forkliftin Tam Yükte Ağırlık Dağılımı (Ön/Arka) | kg. | 11710/1490 | 11710/1490 |
| 39 | Forkliftin Yüksüz Ağırlık Dağılımı (Ön/Arka) | kg. | 3700/4500 | 3700/4500 |
| 40 | Forkliftin Kendi ağırlığı | kg. | 8200 | 8200 |

