

WP LPL 20

 2000 kg Taşıma Kapasiteli
 Tam Akülü Transpalet

 10.250
 USD

PT 25P

 2500 kg Taşıma Kapasiteli
 Tam Akülü Transpalet

 19.750
 USD

 19.750
 USD

OPL 25

 2500 kg Taşıma Kapasiteli
 Tam Akülü Sipariş Toplayıcı Transpalet

240 cm

| | | WP-LPL 20 | PT 25P | OPL 25 |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ürün Kodu | | | |
| 2 | Güç Sağlayıcı | Akü | Akü | Akü |
| 3 | Kullanım Şekli | Tam Akülü | Tam Akülü | Tam Akülü |
| 4 | Yürüyüş Kontrol Tipi | Fet | AC | AC |
| 5 | Fren | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik |
| 6 | Teker Tipi | Poliürethan | Poliürethan | Poliürethan |
| 7 | Yük Merkezi Mesafesi | mm. | 600 | 240 |
| 8 | Yükleme Mesafesi | mm. | 965 | 1600 |
| 9 | Dingiller Arasındaki Mesafe | mm. | 1310 | 2655 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 230x75 | 82x82 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 80x70 | 250x82 |
| 12 | Kaldırma Yüksekliği | mm. | 120 | 120 |
| 13 | Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmiş Halde) | mm. | 85 | 85 |
| 14 | Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Uzunluk) | mm. | 60x160x1150 | 60x173x1150 |
| 15 | Çatalların Dıştan Dışa Genişliği | mm. | 540 | 540 |
| 16 | Çatal Hariç Uzunluk | mm. | 557 | 665 |
| 17 | Toplam Uzunluk | mm. | 1707 | 2667 |
| 18 | Toplam Genişlik | mm. | 730 | 790 |
| 19 | Koridor Çalışma Genişliği (800x1200 için) | mm. | 2233 | 2945 |
| 20 | Dönüş Yarı Çapı | mm. | 1572 | 2479 |
| 21 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 2000 | 2500 |
| 22 | Akü Dahil Ürünün Ağırlığı | kg. | 508 | 1085 |
| 23 | Akü Ağırlığı | kg. | 185 | 300 |
| 24 | Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/saat | 4.7/5.1 | 9/12 |
| 25 | Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/saniye | 18/22 | 30/35 |
| 26 | İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/saniye | 35/40 | 45/30 |
| 27 | Yürüyüş Motoru | kw. | 1.4 | 2.5 |
| 28 | Kaldırma Motoru | kw. | 0.8 | 2.2 |
| 29 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. | 24/210 | 24/375 |
| 30 | Tırmanma Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz) | % | 10/16 | 8/10 |