

CG1646

1600 kg. Taşıma Kapasiteli

Tam Akülü İstif Makinası



15.750
USD

14.800
USD

CL1534FFL

1500 kg. Taşıma Kapasiteli

Tam Akülü İstif Makinası



1	Ürün Kodu		CG 1646	CL 1534FFL
2	Güç Sağlayıcı		Akü	Akü
3	Kullanım Şekli		Tam Akülü	Tam Akülü
4	Yürüyüş Kontrol Tipi		Mosfet	Mosfet
5	Fren		Elektromanyetik	Elektromanyetik
6	Teker Tipi		Poliüretan	Poliüretan
7	Yük Merkezi Mesafesi	mm.	600	600
8	Yükleme Mesafesi	mm.	785	678
9	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	1310	1168
10	Ön Teker Ölçüsü	mm.	250x78	250x78
11	Arka Teker Ölçüsü	mm.	80x70	80x70
12	Kaldırma Yüksekliği	mm.	4514	3314
13	Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmış Halde)	mm.	86	86
14	Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy)	mm.	60x180x1150	60x180x1150
15	Çatalların Dıştan Dışa Genişliği	mm.	570	570
16	Çatal Hariç Uzunluk	mm.	800	775
17	Toplam Uzunluk	mm.	1950	1925
18	Toplam Genişlik	mm.	1050	805
19	Koridor Çalışma Genişliği (800x1200 için)	mm.	2398	2323
20	Dönüş Yarı Çapı	mm.	1620	1465
21	Asansör İnmış Yüksekliği	mm.	2098	1695
22	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	-	1104
23	Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	5100	3943
24	Taşıma Kapasitesi	kg.	1600	1500
25	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	1365	1140
26	Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz)	km/sa	5.1/5.5	5.1/5.4
27	Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/saniye	113/160	105/170
28	İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	95/100	100/95
29	Yürüyüş Motoru	kw.	1.2	1.2
30	Kaldırma Motoru	kw.	3.0	3.0
31	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah.	24/280	24/210
32	Tırmanma Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz)	%	6/12	6/12