


asimato®

EMS15-3500
Yarı Akülü İstifleme Makinesi
**1,5
TON**

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.5 kW kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 12V/120Ah. akü kullanılmıştır.

**400mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

| EMS15-3500 | | | |
|---------------------|----|----------|----|
| Kaldırma Yüksekliği | | Kapasite | |
| 2500 | mm | 1500 | kg |
| 3000 | mm | 800 | kg |
| 3500 | mm | 600 | kg |

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.



asimato®

EMS15-3500

Yarı Akülü İstifleme Makinesi

İSTİF MAKİNEİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Kodu | | EMS15-3500 |
|-----------|---|------------------|
| 1 | Sürüş Tipi | Manuel |
| 2 | Kaldırma Tipi | Akü |
| 3 | Taşıma Kapasitesi | kg. 1500 |
| 4 | Yük Merkezi | mm. 400 |
| 5 | Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm. 3500 |
| 6 | Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm. 0 |
| 7 | Çatallar Arası Mesafe | mm. 300-680 |
| 8 | Çatal Uzunluğu | mm. 1150 |
| 9 | Çatal Genişliği | mm. 160 |
| 10 | Çatal Kalınlığı | mm. 50 |
| 11 | Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıktırması | mm. 670 |
| 12 | Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm. 1820 |
| 13 | Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm. 670 |
| 14 | Makinanın Genişliği | mm. 930 |
| 15 | Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği | mm. 2330 |
| 16 | Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm. 4060 |
| 17 | Dıştan Dönüş Yarı Çapı | mm. 1450 |
| 18 | 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm. 2280 |
| 19 | Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika 64 |
| 20 | Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika 96 |
| 21 | Makinanın Kendi Ağırlığı | kg. 520 |
| 22 | Dingiller Arası Mesafe | mm. 1185 |
| 23 | Ön Teker Sayısı | 4 |
| 24 | Arka Teker Sayısı | 2 |
| 25 | Ön Teker Ölçüsü | mm. 180x50 |
| 26 | Arka Teker Ölçüsü | mm. 82x70 |
| 27 | Teker Tipi | Poliuretan/Nylon |
| 28 | Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm. 21 |
| 29 | Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm. 16 |
| 30 | Kaldırma Motoru | kW. 1.5 |
| 31 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. 12/120 |
| 32 | Şarj Cihazı Kapasitesi | V. 220 |
| 33 | Fren | Manuel |

KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

216,5/228 cm

MAKİNE BOYUTLARI

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

DÖNÜŞ YARIÇAPI

135 / 145 cm

182 cm

81 / 93 cm

183 / 208 / 233 / 158 cm

250 / 300 / 350 / 200 cm

