

### Teknik Özellikler

1	Ürün Kodu		CPCD45N-3300	CPCD45N-4500	CPCD50N-3300	CPCD50N-4500
2	Yakıt Tipi		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
3	Şanzıman Adı		HC	HC	HC	HC
4	Şanzıman Tipi		Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
5	Şanzıman Kademe ( İleri/Geri )		1/1	1/1	1/1	1/1
6	Motor Adı		PERKİNS	PERKİNS	PERKİNS	PERKİNS
7	Motor Modeli		1104	1104	1104	1104
8	Motor Emisyon Standardı		Euro3A	Euro3A	Euro3A	Euro3A
9	Motor Gücü	kw/devir	56/2200	56/2200	56/2200	56/2200
10	Motor Torku	n.m/devir	265/1700	265/1700	265/1700	265/1700
11	Motor Hacmi	cc	4410	4410	4410	4410
12	Motor Yakıt Tankı Kapasitesi	L	80	80	80	80
13	Motor Silindir Sayısı	adet	4	4	4	4
14	Motor Silindir ÇapıxStrok	mm.	105x127	105x127	105x127	105x127
15	Yük Merkezi	mm.	500	500	500	500
16	Kaldırma Yüksekliği ( Standard/Tripleks Asansör )	mm.	3300	4500	3300	4500
17	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	160		160	
18	Çatal Ölçüleri ( Kalınlık x En x Boy )	mm.	50x150x1070	50x150x1070	55x150x1070	55x150x1070
19	Çatallarnın Yerden Yüksekliği ( İnmiş Halde )	mm.	170	170	170	170
20	Forkliftin Yerden Yüksekliği ( Dingil Merkezinden )	mm.	230	230	230	230
21	Forkliftin Asansör İnmiş Halde Yüksekliği	mm.	2395	2248	2395	2248
22	Forkliftin Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	4470	5685	4665	5880
23	Forkliftin Operatör Üst Korkuluğunun Yerden Yüksekliği	mm.	2050	2050	2050	2050
24	Forkliftin Dıştan Dışa Genişliği	mm.	1490	1490	1490	1490
25	Forkliftin Çatal Hariç Uzunluğu	mm.	3110	3110	3215	3215
26	Forkliftin Dönüş Yarı Çapı ( Dış )	mm.	2720	2720	2810	2810
27	İstifleme İçin Gerekli Minimum Koridor Genişliği	mm.	3270	3270	3365	3365
28	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	2000	2000	2100	2100
29	Ön Aks Mesafesi	mm.	550	550	555	555
30	Arka Aks Mesafesi	mm.	560	560	560	560
31	İki Lastik Arası Mesafe ( Ön/Arka )	mm.	1190/1130	1190/1130	1190/1130	1190/1130
32	Ön Teker Ölçüsü	mm.	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR	300-15-18PR
33	Arka Teker Ölçüsü	mm.	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
34	Forkliftin Tam Yükte Kaldırma Hızı	mm/sn.	430	430	430	430
35	Forkliftin Tam Yükte İndirme Hızı	mm/sn.	500	500	500	500
36	Forkliftin Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat	24	24	24	24
37	Forkliftin Tam Yükte Çekme Gücü	N	35000	35000	35000	35000
38	Forkliftin Tam Yükte Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	%	20	20	20	20
39	Asansör Tilt Açısı ( Öne/Arkaya )	derece	6/12	6/12	6/12	6/12
40	Akü Kapasitesi	V/Ah.	2x12/60	2x12/60	2x12/60	2x12/60
41	Ataşman Çalışma Basıncı	mpa	18	18	18	18
42	Forkliftin Kaldırma Kapasitesi	kg.	4500	4500	5000	5000
43	Forkliftin Tam Yükte Ağırlık Dağılımı ( Ön/Arka )	kg.	9625/1375	9625/1375	10450/1400	10450/1400
44	Forkliftin Yüksüz Ağırlık Dağılımı ( Ön/Arka )	kg.	2820/3680	2820/3680	3000/3850	3000/3850
45	Forkliftin Kendi ağırlığı	kg.	6500	6500	6850	6850

### Farklı Renk Seçenekleri

