

Teknik Özellikler

1	Ürün Kodu		CPCD100N-3300	CPCD100N-4500	CPCD100N-6000
2	Yakıt Tipi		Dizel	Dizel	Dizel
3	Şanzıman Adı		HC	HC	HC
4	Şanzıman Tipi		Otomatik	Otomatik	Otomatik
5	Şanzıman Kademe (İleri/Geri)		2/2	2/2	2/2
6	Motor Adı		CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
7	Motor Modeli		QSB4.5	QSB4.5	QSB4.5
8	Motor Emisyon Standardı		Euro3A	Euro3A	Euro3A
9	Motor Gücü	kw/devir	82/2200	82/2200	82/2200
10	Motor Torku	n.m/devir	488/1500	488/1500	488/1500
11	Motor Hacmi	cc	4460	4460	4460
12	Motor Yakıt Tankı Kapasitesi	L	120	120	120
13	Motor Silindir Sayısı	adet	4	4	4
14	Motor Silindir ÇapıxStrok	mm.	107x124	107x124	107x124
15	Yük Merkezi	mm.	600	600	600
16	Kaldırma Yüksekliği (Standard/Tripleks Asansör)	mm.	3300	4500	6000
17	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	200	200	200
18	Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy)	mm.	80x160x1500	80x160x1500	80x160x1500
19	Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmış Halde)	mm.	170	170	170
20	Forkliftin Yerden Yüksekliği (Dingil Merkezinden)	mm.	300	300	300
21	Forkliftin Asansör İnmış Halde Yüksekliği	mm.	2850	3650	4450
22	Forkliftin Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	4510	6055	7555
23	Forkliftin Operatör Üst Korkuluğunun Yerden Yüksekliği	mm.	2540	2540	2540
24	Forkliftin Dıştan Dışa Genişliği	mm.	2165	2165	2165
25	Forkliftin Çatal Hariç Uzunluğu	mm.	4235	4235	4235
26	Forkliftin Dönüş Yarı Çapı (Dış)	mm.	4050	4050	4050
27	İstifleme İçin Gerekli Minimum Koridor Genişliği	mm.	3600	3600	3600
28	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	2800	2800	2800
29	Ön Aks Mesafesi	mm.	730	730	730
30	Arka Aks Mesafesi	mm.	590	590	590
31	İki Lastik Arası Mesafe (Ön/Arka)	mm.	1600/1700	1600/1700	1600/1700
32	Ön Teker Ölçüsü	mm.	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
33	Arka Teker Ölçüsü	mm.	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
34	Forkliftin Tam Yükte Kaldırma Hızı	mm/sn.	326	326	326
35	Forkliftin Tam Yükte İndirme Hızı	mm/sn.	500	500	500
36	Forkliftin Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat	26	26	26
37	Forkliftin Tam Yükte Çekme Gücü	N	37000	37000	37000
38	Forkliftin Tam Yükte Maksimum Tırmanma Kabiliyeti	%	20	20	20
39	Asansör Tilt Açısı (Öne/Arkaya)	derece	6/12	6/12	6/12
40	Akü Kapasitesi	V/Ah.	2X12/90	2X12/90	2X12/90
41	Ataşman Çalışma Basıncı	mpa	19.5	19.5	19.5
42	Forkliftin Kaldırma Kapasitesi	kg.	10000	10000	10000
43	Forkliftin Tam Yükte Ağırlık Dağılımı (Ön/Arka)	kg.	10450/1400	10450/1400	10450/1400
44	Forkliftin Yüksüz Ağırlık Dağılımı (Ön/Arka)	kg.	3000/3850	3000/3850	3000/3850
45	Forkliftin Kendi ağırlığı	kg.	13000	13100	13190

Farklı Renk Seçenekleri

