


asimato®


HY 200

Mini Tekerlekli Yükleyici

200
KG

ATAÇMANLARI

KEPÇE / KAZICI

AĞAÇ DİKİCİ

KIRICI

Hidrostatik şanzıman ve belden kırma direksiyon mekanizması ile donatılmıştır. Mini tekerlekli yükleyicinin sürüş yönü ve hızı pedalları yardımı ile sağlanır. Mini tekerlekli yükleyici farklı ataçmanlar

kullanılarak çok yönlü bir bahçe makinesi haline getirilebilir. Dayanıklı şase ve dört teker kullanıcıya güçlü bir sürüş sağlar. 360 derece dönüş açısı kompakt ve güvenli sürüş sağlar.


asimato®
HY 200
Mini Tekerlekli Yükleyici
KABİN

Çelik çerçeveli kabin, geniş görüş alanına sahiptir.

ŞASE

Yüksek dayanıklılığa sahip şase yapısı zor şartlarda güvenli kullanım sağlar.

HİDROLİK SİSTEM

Yüksek basınçlı dişli pompa, verimli çalışma sağlar.

MOTOR

17.2kW/3600devir gücünde dizel motoru ile yüksek performans sağlar.

KAPASİTE

200kg taşıma kapasitesi ve 0.15 m³ kova kapasitesi vardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| Ürün Kodu | | HY200 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Güç Sağlayıcı | Benzin |
| 2 | Kullanım Şekli | Belden Kırmalı |
| 3 | Teker Tipi | Lastik |
| 4 | Teker Sayısı | Adet 4 |
| 5 | Teker Ölçüsü | mm. 20x10.00-10 |
| 6 | Motor Markası | Briggs & Stratton |
| 7 | Motor Modeli | 23 Gross HP* V-Twin H/S |
| 8 | Motor Tipi | Yatay, Hava Soğutmalı |
| 9 | Motor Gücü | kw. 17.2 |
| 10 | Motor Gücü | devir 3600 |
| 11 | Motor Kapasitesi | cc. 627 |
| 12 | Motor Silindir Sayısı | Adet 2 |
| 13 | Motor Vuruş ve Silindir Çapı | mm. 75x70 |
| 14 | Kepçe Üst Boşaltma Yüksekliği | mm. 1755 |
| 15 | Kepçe Alt Boşaltma Yüksekliği | mm. 1295 |
| 16 | Kepçe Boşaltma Mesafesi | mm. 430 |
| 17 | Kepçe Kova Kapasitesi | m ³ 0.15 |
| 18 | Kepçe Kova Yükleme Kapasite | kg. 200 |
| 19 | Dingiller Arasındaki Mesafe | mm. 1207 |
| 20 | Makinanın Yerden Yüksekliği | mm. 210 |
| 21 | Toplam Uzunluk | mm. 2150 |
| 22 | Toplam Genişlik | mm. 1080 |
| 23 | Toplam Yükseklik | mm. 2045 |
| 24 | Dönüş Yarı Çapı | mm. 2030 |
| 25 | Yürüyüş Hızı | km/saat 0-8 |
| 26 | Çekiş Gücü | kN. 5 |
| 27 | Ağırlığı | kg. 1007 |
| 28 | Yüklü Tırmanma Kapasitesi | % 35 |
| 29 | Yüksüz Tırmanma Kapasitesi | % 40 |