

CLB

1200 kg.Taşıma Kapasiteli
Tam Akülü İstif Makinası


FİYAT TABLOSU

| | |
|----------|------------|
| CLB 1229 | 9.750 USD |
| CLB 1232 | 10.250 USD |
| CLB 1236 | 10.750 USD |

PSB

1200 kg.Taşıma Kapasiteli
Tam Akülü İstif Makinası


FİYAT TABLOSU

| | |
|----------|------------|
| PSB 1229 | 11.750 USD |
| PSB 1232 | 12.250 USD |
| PSB 1236 | 12.750 USD |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Ürün Kodu | | CLB 1229 | CLB 1232 | CLB 1236 | PSB 1229 | PSB1232 | PSB1236 |
| 2 | Güç Sağlayıcı | | Akü | Akü | Akü | Akü | Akü | Akü |
| 3 | Kullanım Şekli | | Tam Akülü | Tam Akülü | Tam Akülü | Tam Akülü | Tam Akülü | Tam Akülü |
| 4 | Yürüyüş Kontrol Tipi | | Mosfet | Mosfet | Mosfet | Mosfet AC | Mosfet AC | Mosfet AC |
| 5 | Fren | | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik |
| 6 | Teker Tipi | | Poliürethan | Poliürethan | Poliürethan | Poliürethan | Poliürethan | Poliürethan |
| 7 | Yük Merkezi Mesafesi | mm. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8 | Yükleme Mesafesi | mm. | 796 | 796 | 796 | 684 | 684 | 684 |
| 9 | Dingiller Arasındaki Mesafe | mm. | 1278 | 1278 | 1278 | 1196 | 1196 | 1196 |
| 10 | Ön Teker Ölçüsü | mm. | 252x89 | 252x89 | 252x89 | 252x88 | 252x88 | 252x88 |
| 11 | Arka Teker Ölçüsü | mm. | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 | 80x70 |
| 12 | Kaldırma Yüksekliği | mm. | 2820 | 3120 | 3520 | 2820 | 3120 | 3520 |
| 13 | Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmiş Halde) | mm. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 14 | Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy) | mm. | 60x180x1150 | 60x180x1150 | 60x180x1150 | 60x180x1150 | 60x180x1150 | 60x180x1150 |
| 15 | Çatalların Dıştan Dışa Genişliği | mm. | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 16 | Çatal Hariç Uzunluk | mm. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 17 | Toplam Uzunluk | mm. | 1908 | 1908 | 1908 | 1944 | 1944 | 1944 |
| 18 | Toplam Genişlik | mm. | 890 | 890 | 890 | 910 | 910 | 910 |
| 19 | Koridor Çalışma Genişliği (800x1200 için) | mm. | 2358 | 2358 | 2358 | 2356 | 2356 | 2356 |
| 20 | Dönüş Yarı Çapı | mm. | 1590 | 1590 | 1590 | 1485 | 1485 | 1485 |
| 21 | Asansör İnmiş Yüksekliği | mm. | 1946 | 2096 | 2296 | 1946 | 2096 | 2296 |
| 22 | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 23 | Asansör Açık Halde Yüksekliği | mm. | 3276 | 3576 | 3976 | 3276 | 3576 | 3976 |
| 24 | Taşıma Kapasitesi | kg. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 25 | Akü Dahil Ürünün Ağırlığı | kg. | 890 | 910 | 930 | 900 | 920 | 940 |
| 26 | Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/sa | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 5.2/5.5 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| 27 | Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 110/170 | 110/170 | 110/170 | 105/150 | 105/150 | 105/150 |
| 28 | İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 120/130 | 120/130 | 120/130 | 130/110 | 130/110 | 130/110 |
| 29 | Yürüyüş Motoru | kw. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 30 | Kaldırma Motoru | kw. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 31 | Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah. | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 32 | Tırmanma Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz) | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |