

PS 16W

1600 kg. Taşıma Kapasiteli

Tam Akülü İstif Makinası

15.500
USD



16.500
USD

PSB 1534FFL

1500 kg. Taşıma Kapasiteli

Tam Akülü İstif Makinası



Transpalet

Taşıma Arabaları

Platformlar

İstif Makinaları

Personel Yükseltici

Forklift Grubu

1	Ürün Kodu		PS 16W	PS B1534FFL
2	Güç Sağlayıcı		Akü	Akü
3	Kullanım Şekli		Tam Akülü	Tam Akülü
4	Yürüyüş Kontrol Tipi		Mosfet AC	Mosfet AC
5	Fren		Elektromanyetik	Elektromanyetik
6	Teker Tipi		Poliüretan	Poliüretan
7	Yük Merkezi Mesafesi	mm.	600	600
8	Yükleme Mesafesi	mm.	785	678
9	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	1336	1200
10	Ön Teker Ölçüsü	mm.	252x88	252x88
11	Arka Teker Ölçüsü	mm.	80x70	80x70
12	Kaldırma Yüksekliği	mm.	4600	3400
13	Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmiş Halde)	mm.	85	81
14	Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy)	mm.	60x180x1150	60x180x1150
15	Çatalların Dıştan Dışa Genişliği	mm.	570	570
16	Çatal Hariç Uzunluk	mm.	846	775
17	Toplam Uzunluk	mm.	1975	1995
18	Toplam Genişlik	mm.	1050	910
19	Koridor Çalışma Genişliği (800x1200 için)	mm.	2414	2376
20	Dönüş Yarı Çapı	mm.	1640	1490
21	Asansör İnmiş Yüksekliği	mm.	2105	1695
22	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	-	1104
23	Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	5112	3943
24	Taşıma Kapasitesi	kg.	1600	1500
25	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	1450	1175
26	Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz)	km/sa	6.0/6.0	6.0/6.0
27	Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	100/160	105/150
28	İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	95/120	130/110
29	Yürüyüş Motoru	kw.	1.3	1.3
30	Kaldırma Motoru	kw.	3.0	3.0
31	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah.	24/280	24/210
32	Tırmanma Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz)	%	6/12	6/12