


asimato®

PS16W
Tam Akülü İstifleme Makinesi
**1,6
TON**
FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini artırır.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.3kW AC yürüyüş motoru, 3.0 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/280 Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

**600mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

PS16W 4600		
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite
2500	mm	1600 kg
3000	mm	1200 kg
3600	mm	1000 kg
4000	mm	900 kg
4600	mm	800 kg



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.



asimato®

PS16W

Tam Akülü İstifleme Makinesi

İSTİF MAKİNEİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		PS16W-4600
1	Sürüş Tipi	Ayakta
2	Güç Sağlayıcı	Akü
3	Sürüş Motor Tipi	AC
4	Taşıma Kapasitesi	kg. 1600
5	Yük Merkezi	mm. 600
6	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 4515
7	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 0
8	Çatallar Arası Mesafe	mm. 570
9	Çatal Uzunluğu	mm. 1150
10	Çatal Genişliği	mm. 180
11	Çatal Kalınlığı	mm. 60
12	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 746
13	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 1895
14	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 845
15	Makinanın Genişliği	mm. 1050
16	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2102
17	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 5112
18	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1550
19	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2350
20	Yüklü Yürüş Hızı	km/saat 6.00
21	Yüksüz Yürüş Hızı	km/saat 6.00
22	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 100
23	Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 160
24	Yüklü Çalışma Eğimi	% 6
25	Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 1450
26	Dingiller Arası Mesafe	mm. 1336
27	Ön Teker Sayısı	1x+2
28	Arka Teker Sayısı	4
29	Ön Teker Ölçüsü	mm. 252x88
30	Arka Teker Ölçüsü	mm. 80X70
31	Teker Tipi	Poliurethan
32	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 25
33	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 20
34	Yürüş Motoru	kW. 1.3
35	Kaldırma Motoru	kW. 3.0
36	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 24/280
37	Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
38	Fren	Elektromanyetik
39	Gürültü Seviyesi	dba 69

KORIDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

235 cm

DÖNÜŞ YARIÇAPİ

155 cm

MAKİNE BOYUTLARI

210,2cm

189,5 cm 105 cm

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

451,5 cm

