



asimato®



T60

Akülü Çekici

6

TON



Uzun mesafelerde yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılır. Düz ve engebeli zemine sahip her alanda kullanımı uygundur. Fabrikalarda, depolarda kullanımı yaygındır.

FREN SİSTEMİ

Akülü çekici hidrolik fren sistemine sahiptir. Hidrolik frenlerde aracın frenleme organlarını çalıştırmak için

TEKER

Akülü çekicide dolgu tekerler kullanılmıştır.

AKÜ

Akülü çekicide 48V/270Ah. / 48V/400Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	T60
1 Güç Sağlayıcı	Akü
2 Kullanım Şekli	Oturarak
3 Yürüyüş Kontrol Tipi	Mosfet
4 Fren	Mekanik
5 Teker Tipi	Dolgu
6 Dingiller Arasındaki Mesafe	mm. 1280
7 Ön Teker Ölçüsü	mm. 15x4,5-8
8 Arka Teker Ölçüsü	mm. 4.00-8
9 Toplam Uzunluk	mm. 1940
10 Toplam Genişlik	mm. 1100
11 Dönüş Yarı Çapı	mm. 1650
12 Kapasite	kg. 6000
13 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg. 1280
14 Akü Ağırlığı	kg. 610
15 Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 8.0
16 Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 14.0
17 Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 48/400
18 Tırmanma Eğimi	% 6/15