



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		SPN15 2500	SPN15 3000
1	Güç Sağlayıcı	Akü	Akü
2	Kullanım Şekli	Yarı Akülü	Yarı Akülü
3	Fren	Manuel	Manuel
4	Teker Tipi	Nylon/Poliüretan	Nylon/Poliüretan
5	Ön Teker Sayısı	Adet 2	Adet 2
6	Arka Teker Sayısı	Adet 4	Adet 4
7	Dingiller Arası Mesafe	Y (mm) 1180	1180
8	Ön Teker Ölçüsü	fx w (mm) 180x50	180x50
9	Arka Teker Ölçüsü	fx w (mm) 74x70	74x70
10	Toplam Uzunluk	L1 (mm) 1725	1725
11	Çatal Hariç Uzunluk	L2 (mm) 630	630
12	Çatal Ölçüleri	s/e/l (mm) 60x180x1100	60x180x1100
13	Çatallar Arası Mesafe	b5 (mm) 570	570
14	Makinenin Yerden Yüksekliği	m2 (mm) 21	21
15	Toplam Genişlik	b1 (mm) 777	777
16	Arka İki Teker Arası Mesafe	b11 (mm) 390	390
17	Ön İki Teker Arası Mesafe	b10 (mm) 680	680
18	Dönüş Yarı Çapı	Wa (mm) 1400	1400
19	Sürüş Pozisyonunda Kol Yüksekliği	h14(mm) 1156	1156
20	Makinenin Çatallarının İniş Halde Yerden Yüksekliği	h13(mm) 85	85
21	Makinenin Kapalı Boy Yüksekliği	h1(mm) 1780	2030
22	Makinenin Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2(mm) 0	0
23	Makinenin Yerden Kaldırma Yüksekliği	h3(mm) 2500	3000
24	Makinenin Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	h4(mm) 3020	3520
25	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	Ast (mm) 2212	2212
26	Yük Merkezi	c(mm) 600	600
27	Yük Tekerine Kadar Çatalın Uzunluğu	x(mm) 785	785
28	Taşıma Kapasitesi	kg. 1500	1500
29	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg. 516	543
30	Akü Ağırlığı	kg. 45	45
31	Yüklü Kaldırma Hızı	m/s 65	65
32	Yüksüz Kaldırma Hızı	m/s 100	100
33	Yüklü İndirme Hızı	m/s 85	85
34	Yüksüz İndirme Hızı	m/s 70	70
35	Kaldırma Motoru	kW 1.5	1.5
36	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 12/150	12/150

