


asimato®

DT300

Yarı Akülü Varil Taşıma ve İstifleme Makinesi

300
KG


55 Galon Çelik ve 210L Plastik varillerin taşınması ve istiflenmesi için kullanılır. Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Akü ile çalışır. Depolarda, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.

MOTOR

İstifleme makinesinde 0.8 kW kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 12V/100Ah. akü kullanılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	DT300
1 Sürüş Tipi	Manuel
2 Güç Sağlayıcı	Akü
3 Taşıma Kapasitesi	kg. 300
4 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 1100
5 Toplam Uzunluk	mm. 1210
6 Makinanın Genişliği	mm. 1880
7 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 1230
8 Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 178
9 Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 2
10 Ön Teker Sayısı	Adet 2
11 Arka Teker Sayısı	Adet 150x50
12 Ön Teker Ölçüsü	mm. 125x51
13 Arka Teker Ölçüsü	mm. Poliuretan
14 Teker Tipi	120
15 Makinanın Yerden Yüksekliği	mm. 0.8
16 Kaldırma Motoru	kW. 12/100
17 Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 220
18 Şarj Cihazı Kapasitesi	V.