

CDDB-III

1000/1500 kg Taşıma Kapasiteli

Yarı Akülü İstif Makinası



FİYAT TABLOSU

SPM1016	3.400 USD
SPM/ CDD 1025	3.600 USD
SPM / CDD 1030	3.750 USD
SPM / CDD 1525	3.800 USD
SPM / CDD 1530	3.950 USD
SPM 1535	4.250 USD
SPM 1529FFL	5.000 USD

SPM

1000/1500 kg.Taşıma Kapasiteli

Yarı Akülü İstif Makinası



1	Ürün Kodu		SPM1016	SPM 1025 CDD 1025	SPM 1030 CDD 1030	SPM1525 CDD 1525	SPM 1530 CDD 1530	SPM1535	SPM1529FFL
2	Güç Sağlayıcı		Akü	Akü	Akü	Akü	Akü	Akü	Akü
3	Kullanım Şekli		Yarı Akülü	Yarı Akülü	Yarı Akülü	Yarı Akülü	Yarı Akülü	Yarı Akülü	Yarı Akülü
4	Yürüyüş Kontrol Tipi	mm.	Operatör	Operatör	Operatör	Operatör	Operatör	Operatör	Operatör
5	Fren	mm.	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
6	Teker Tipi	mm.	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
7	Yük Merkezi Mesafesi	mm.	600	600	600	600	600	600	600
8	Yükleme Mesafesi	mm.	800	800	800	800	800	800	800
9	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	1210	1210	1210	1180	1180	1180	1180
10	Ön Teker Ölçüsü	mm.	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
11	Arka Teker Ölçüsü	mm.	74x70	74x70	74x70	74x70	74x70	74x70	74x70
12	Kaldırma Yüksekliği	mm.	1600	2500	3000	2500	3000	3500	2900
13	Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmış Halde)	mm.	85	85	85	85	85	85	85
14	Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy)	mm.	60x180x1100	60x180x1100	60x180x1100	60x180x1100	60x180x1100	60x180x1100	60x180x1100
15	Çatalların Dıştan Dışa Genişliği	mm.	570	570	570	570	570	570	570
16	Çatal Hariç Uzunluk	mm.	610	610	610	610	610	610	610
17	Toplam Uzunluk	mm.	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
18	Toplam Genişlik	mm.	777	777	777	777	777	777	777
19	Koridor Çalışma Genişliği (800x1200)	mm.	2166	2166	2166	2212	2212	2212	2212
20	Dönüş Yarı Çapı	mm.	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
21	Asansör İnmış Yüksekliği	mm	1980	1830	2080	1780	2030	2280	2030
22	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm	-	-	-	-	-	-	1490
23	Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm	3220	3070	3570	3020	3520	4020	3520
24	Taşıma Kapasitesi	Kg	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500
25	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	Kg	395	460	480	570	595	620	605
26	Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	120/100	120/100	120/100	85/70	85/70	85/70	96/80
27	Kaldırma Motoru	Kw.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
28	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah.	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150