

CY
1300 kg. Taşıma Kapasiteli
Tam Akülü İstif Makinası
FİYAT TABLOSU

CY 1330	19.500 USD
CY 1345	24.000 USD

**18.250
USD**
CS1555T
1500 kg. Taşıma Kapasiteli
Tam Akülü İstif Makinası


		CY 1330	CY 1345	CS1555T
1	Ürün Kodu			
2	Güç Sağlayıcı	Akü	Akü	Akü
3	Kullanım Şekli	Tam Akülü	Tam Akülü	Tam Akülü
4	Yürüyüş Kontrol Tipi	Mosfet	Mosfet	Mosfet
5	Fren	Elektromanyetik	Elektromanyetik	Elektromanyetik
6	Teker Tipi	Poliürethan	Poliürethan	Poliürethan
7	Yük Merkezi Mesafesi	mm.	600	600
8	Yükleme Mesafesi	mm.	388	378
9	Dingiller Arasındaki Mesafe	mm.	1255	1345
10	Ön Teker Ölçüsü	mm.	230x75	230x75
11	Arka Teker Ölçüsü	mm.	210x85	210x85
12	Kaldırma Yüksekliği	mm.	2950	4450
13	Çatalların Yerden Yüksekliği (İnmış Halde)	mm.	50	50
14	Çatal Ölçüleri (Kalınlık x En x Boy)	mm.	35x100x1150	35x100x1150
15	Çatalların Dıştan Dışa Genişliği	mm.	200-720	200-720
16	Çatal Hariç Uzunluk	mm.	1140	1250
17	Toplam Uzunluk	mm.	2290	2400
18	Toplam Genişlik	mm.	1104	1104
19	Koridor Çalışma Genişliği (800x1200 için)	mm.	2698	2803
20	Dönüş Yarı Çapı	mm.	1593	1689
21	Asansör İnmış Yüksekliği	mm.	2101	2098
22	Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm.	1520	1520
23	Asansör Açık Halde Yüksekliği	mm.	3863	5395
24	Uzanma Mesafesi	mm.	560	580
25	Taşıma Kapasitesi	kg.	1300	1300
26	Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	2020	2460
27	Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz)	km/saat	5.0/5.5	5.0/5.5
28	Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	85/122	110/165
29	İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)	mm/sn	125/80	100/95
30	Yürüyüş Motoru	kw.	1.8	1.8
31	Kaldırma Motoru	kw.	2.2	3.0
32	Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah.	24/270	24/400
33	Tırmanma Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz)	%	5/8	5/8